



AHORRO SUPER ECONÓMICO

COLOR

Según carta de colores

DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada mate económica, de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería, aplicable para decorar y embellecer ambientes interiores y exteriores.

USOS

Varios colores, buen cubrimiento y rendimiento.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	30-35 m ² /galón
Secado al tacto	30-35 min.
Secado para repintar	3-4 Horas
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	2 años

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Para superficies con alta alcalinidad y/o humedad, aplique fondo anti humedad COLOREAL y aplicar luego con el método de su preferencia.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- No agregar diluyente para su aplicación, tiene las condiciones para usar directamente del envase.

PRESENTACIÓN

Pailas de 4 galones/ 2 galones y Galón.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.