





DESCRIPCIÓN:

Pintura 100% acrílica base agua de secado rápido resistente a la intemperie, diseñada para la señalización, de vías y columnas de concreto, asfalto, superficies pavimentadas.

USO:

Para la señalización, demarcación y mantenimiento de vías construidas en asfaltos, adoquines ladrillo o concreto (incluyendo muros) tales como: vías residenciales, parqueaderos de empresas, hospitales, universidades, centros educativos.

Señalización: líneas centrales y en extremos, intersecciones, flechas de sentido de circulación.

COLOR: Blanco, Amarillo **ACABADO**: Mate

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- 1.La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- 2. Elimine la pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerca, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN:

- 1.Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- 2. Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- 3. Aplique dos manos.

SECADO:

Al tacto 30 - 35 minutos. Para repintar 3 - 4 horas.

RENDIMIENTO: 20 m² por galón a una mano.

100 metros lineales de raya continua por galón.

PRESENTACIÓN:

GALÓN CUÑETE (4GL)

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.