



FONDO EPÓXICO

DESCRIPCIÓN:

Acabado primer epóxico modificado y catalizado con poliamida reactiva, producto de altos solidos que brinda elasticidad, dureza y protección anticorrosiva, permite la adhesión de: acabado epóxico, poliuretano, esmaltes sintéticos y convencionales, etc. Aplicada posteriormente.

USO:

Ideal para proteger estructuras de aluminio, concreto, madera en ambientes interiores y exteriores, áreas marinas, mineras, petroleras, entre otras.

ACABADO: Semi-Brillante

COLOR: Gris y Rojo

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

APLICACIÓN:

1. Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
2. Agitar bien antes de usar.
3. No es necesario diluir.

SECADO:

Al tacto 1 hora. Duro: 24 Horas

RENDIMIENTO: 28 - 30 m² por galón.

PRESENTACIÓN:

1 GALÓN (1/4 CATALIZADOR).

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado de los niños.

Hecho en Venezuela por : Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.