



# SELLADOR NITRO SUPER CONCENTRADO

## DESCRIPCIÓN

Es un producto para el acondicionamiento de la madera, formulado con resinas especiales con sólidos óptimos que proporcionan excelentes propiedades como lo son: secado rápido, buena flexibilidad, alto poder de relleno, facilidad de lijado, buena adhesión y transparencia, lo que resalta la belleza natural de la madera

## USOS

Su principal uso es en madera, MDF, contrachapado, entre otros materiales que exijan buen acabado

## ESPECIFICACIONES

Peso por Galón a 25°C	3.29
Sólidos por volumen (%)	37+/-1
Viscosidad	50.000 a 60.000 cPs @ 25°C
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	(30-40 ) m <sup>2</sup> / galón
Secado al tacto	10-15 min
Secado para lijar	30-45 min
Rendimiento teórico 1mils de película seca	(30-35 ) m <sup>2</sup> / galón
Método de aplicación	Brocha, pistola o espátula

## APLICACIÓN

La viscosidad del producto es apta para aplicación directa con espátula, o bien, para diluirlo según conveniencia del usuario. En caso de aplicación con pistola o brocha diluir 1 parte del sellador concentrado con 3 partes de Thinner laca. Se recomienda la primera mano déjala secar entre 10 - 15 min y después lijar. La segunda mano deja secar entre 30-45 minutos a fin de que se pueda lijar y obtener un acabado liso

## RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares frescos y ventilados
- Usar mascarilla, lentes y guantes de seguridad
- Tapar herméticamente todo el producto mezclado, con el fin de evitar la evaporación de solventes
- Asegurarse que el Thinner que use sea de excelente calidad, ya que el utilizar un solvente de mala calidad puede alterar las características del producto.

## PRESENTACIÓN

Galón y ¼ galón

## ALMACENAMIENTO

Producto tóxico. Evite inhalaciones prolongadas, use mascarilla con cartucho para solvente industrial. Almacenar en lugar fresco. Debe mantenerse bien tapado. Manténgase alejado del alcance de los niños

*Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.*