Aducto
Amina



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

Acabado epóxico catalizado con aducto de poliamida de altos sólidos, que proporciona una película dura con una resistencia excelente en interiores expuestos a alta humedad y corrosión con o sin salinidad.

COLOR APROXIMADO

USOS

Ideal para proteger interiores de tanques de almacenamiento de granos, semillas, agua salada y/o dulce, cava cuarto para la refrigeración de alimentos y bebidas, entre otros.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Aducto Amina

ESPECIFICACIONES

Acabado	Brillante
Secado al tacto	1 Hora
Secamiento Duro	24 Horas
Rendimiento	28-30 m² por galón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

PRESENTACIÓN

- 1 Galon (1/4 de catalizador)



APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- Agitar bien antes de usar.
- Fácil dilución con el catalizador.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.