Aluminio
Difuso



40 AÑOS
DÁNDOLE COLOR A
VENEZUELA

COLOR APROXIMADO

Difuso

DESCRIPCIÓN

Este recubrimiento está formulado con resinas hidrocarbúricas modificadas, lo que le da propiedades no conductivas y aislantes, así como una mayor resistencia y un secado rápido. Contiene aluminio, proporcionando una alta reflexión de la luz. Está diseñado para ofrecer excelente protección y durabilidad en estructuras civiles e industriales.

USOS

Formulado para estructuras de acero, concreto,madera, gasoductos, oleoducto de la industria petrolera, postes de iluminación

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Aluminio
Difuso

ESPECIFICACIONES

Acabado	Reflectivo
Secado al tacto	1 Hora
Secado Huellas	8 Horas
Rendimiento	50m² por galón

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.

PRESENTACIÓN

- Galon
- 1/4 de Galon



APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- Agitar bien antes de usar.
- De requerir, diluir un 5% para viscosidad de pistola.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.