Esmalte

2 en 1



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

COLORES APROXIMADOS

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte diseñado a base de resinas alquídicas, especialmente para superficies metálicas y acero, con alta resistencia a severas condiciones ambientales, como la corrosión. Actúa con una doble función, protector y acabado final semi-satinado.

USOS

- Ideal para proteger estructuras metálicas en general, maquinarias, tanques, tuberías, estructuras marinas, entre otras.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal

Esmalte
2 en 1

ESPECIFICACIONES

Acabado	Semi-satinado
Metodo de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola
Numero de manos recomendadas	2 Manos
Secado al tacto	30 a 45 minutos
Secado para repintar	3 - 4 Horas
Rendimiento	40m² por galon a 1 mano

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- Elimine la pintura vieja en mal estado.
- Superficies polvorienta limpie con agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerca, enjuague y deje secar.

APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- Aplique dos manos.

PRESENTACIÓN

-Galon

-¼ de galón



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- No Inhalar.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.