Manto Facil

Impermeabilizante Elastomerico



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

Pintura elastomérica a base de agua, que forma una capa autoadherente e impermeable de alta calidad, evitando el paso de humedad o filtraciones en techos y terrazas de bajo tráfico.

COLORES APROXIMADOS

USOS

Platabandas, mantos, muros de bloques, láminas de zinc, fibrocemento, entre otros.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Manto Facil

Impermeabilizante Elastomerico

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento	20m²/galón teórico a una mano
Secado al tacto	2 - 4 horas
Secado para repintar	2.5 horas
Secamiento duro	24 horas
Metodo de aplicación	Brocha y/o rodillo

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia,seca, libre de polvo, libre de grasa y otros contaminantes.
- Elimine la pintura vieja en mal estado o superficies polvorientas.
- Limpie con chorros de agua a alta presión, restregando con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.

PRESENTACIÓN

- Paila 4 Galones
- Galon



APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplicar con brocha y/o rodillo.
- La superficie debe contar con su caída y drenaje de agua.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.