# Mastique
## Plastuco




40 AÑOS
DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

## DESCRIPCIÓN

Es preparada a base de una fórmula de vinil, lista para usar. Es ideal para sellar y emparejar las imperfecciones de losfrisos nuevos y viejos de concreto en general, previo a la aplicación de la pintura.

## USOS

Encamisado de frisos nuevos y viejos.También se utiliza para la fijación de la cinta de refuerzo a muros de fibra pesada.

## COLOR APROXIMADO

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

# Mastique
## Plastuco

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Acabado | Mate |
| Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca | 8 - 12m²/galón |
| Secado al tacto | 35 - 40 minutos |
| Secado para repintar | 2 - 3 Horas |
| Método de aplicación | Espátula |
| Estabilidad de almacenamiento a 25° | 1 año con 2 meses |

## PINTURAS DE ACABADO

Como acabado final COLOREAL recomienda: Emulsionada Ahorro, Ahorro S.E., Durable, Seda y Kilate

## PRESENTACIÓN

- Paila 4 Galones
- Paila 2 Galones
- Galon
- 1/4 de Galon




## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia,seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.

## APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien la pasta con espátula para obtenersu completa uniformidad.

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.