Oxi-Fondo

Convertidor de Oxido



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

Es un producto que neutraliza el óxido en superficies metálicas sin necesidad de eliminarlo físicamente. Al reaccionar con el óxido, forma una capa estable y protectora que previene la corrosión futura y permite la aplicación de pinturas o recubrimientos. Es un líquido que, al entrar en contacto con el óxido, reacciona químicamente transformándolo en un complejo químico, totalmente estable generando una capa de color oscuro, lo que nos indica que el óxido ha sido efectivamente neutralizado, protegiendo además el metal subyacente.

COLOR APROXIMADO

USOS

El convertidor de óxido se puede utilizar en una variedad de objetos metálicos oxidados, incluyendo: Puertas y ventanas, Barandales y verjas, vehículos, Herramientas, Muebles y otros objetos metálicos.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal®

Oxi-Fondo

Convertidor de Oxido

ESPECIFICACIONES

Color	Líquido marrón grisáceo
Sólidos por volumen	21 - 23%
Rendimiento teórico	20 - 25m² / litro
Secado al tacto	30 minutos
Secado para segunda mano	3 - 4 Horas
Secado para pintar	24 horas despues de la segunda capa
Método de aplicación	Rodillo, Brocha y Pistola

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Eliminar con un cepilo de cerdas de alambre cualquier partícula suelta de óxido. No se debe eliminar el óxido por completo, ya que éste será el sustrato sobre el cual reaccionará el producto.
- Lavar rastros de aceite, polvo, grasa u otro contaminante.

PRESENTACIÓN

- 1 Litro
- 500 ml



APLICACIÓN

- Agitar el producto antes de usar.
- No requiere dilución. Producto listo para aplicar.
- En caso de aplicar con brocha y rodilo, extraiga del envase la cantidad a utilizar para evitar retornar óxido al interior.
- La aplicación debe ser uniforme y en un solo sentido.
- No usar sobre superficies libres de óxido.
- No usar sobre metal recubierto con cromato de zinc ya que por ser productos incompatibles puede afectar la eficacia del convertidor de óxido.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar cerrado, en lugar fresco y fuera del alcance de niños.
-Usar en áreas ventiladas con guantes y lentes de protección.
-Producto no inflamable.
-Lavar herramientas con abundante agua y dejar secar al aire libre.
-Derrames: Absorber con material inerte y desechar según la norma ambiental.contaminación.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.