Fondo
Anti-Humedad



40 AÑOS
DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

Nuestro Fondo Antihumedad es tu aliado definitivo contra la humedad, además, su fórmula avanzada está diseñada para salvaguardar tus espacios, brindando una protección firme en cualquier clima.

COLOR APROXIMADO

USOS

Es la mejor solución para la prevención de la humedad en las paredes. Formulado para aplicarse sobre frisos que presenten una alta alcalinidad y humedad en ambientes interiores y exteriores.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal

Fondo
Anti-Humedad

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Viscosidad a 25°C KU	90 - 100
Espesor recomendado película seca	1 a 1,5 mils
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	40 - 45m² / galón
Secado al tacto	30 - 35 minutos
Secado para repintar	3 - 4 Horas
Método de aplicación	Brocha, pistola o rodillo
Estabilidad de almacenamiento a 25°C	2 años

Para el cálculo del rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado.
- Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión,restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar, aplique luego fondo antialcalino.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta obtener un producto completamente homogéneo.
- Puede ser aplicado con brocha o rodilo y puede diluirse a un máximo de 10% con agua.

PRESENTACIÓN

- Paila (4 galones)
- Galón



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.