Sellapro

Coloreal®



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

Es un líquido de color blanco, ideal para impermeabilizar y sellar superficies exteriores (fachadas). Desarrollado para superficies porosas, realza su color natural con un brillo satinado y duradero, a la vez que protege del tráfico y los rayos UV.

COLOR APROXIMADO

Transparente

USOS

Puede ser utilizado en una amplia variedad de superficies porosas como revestimientos de tablilla, piedras, caico, terracota, granito, madera, ladrillos, cemento y concreto, entre otros, proporcionando protección y realzando su aspecto.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal

Sellapro

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido
Color líquido	Blanco
Color seco	Transparente
Olor	Característico
Sólidos por volumen	16% +/- 0.05
Gravedad específica	0.96 - 1.06
pH	7 - 8
Viscocidad	40 - 45 ku
Metodo de aplicación	Rodillo, brocha o mopa nueva y limpia

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACION

- Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca.
- Vierta el SELLAPRO y espárzalo uniformemente con un rodillo, brocha o mopa nueva y limpia, sin residuos de otros productos.
- Deje secar por 15 minutos. Para un acabado más brillante, aplica una segunda capa.

RENDIMIENTO

El rendimiento varía según la porosidad del material: en materiales poco porosos, pudiera llegar a 60m² por litro de producto, y en pisos porosos que requieran doble mano (la primera para sellar y la segunda para proteger), este bajaría a la mitad.

RECOMENDACIONES

- Una vez seco, no someta el SELLAPRO a fricción ni use detergentes agresivos, ya que esto puede dañar la película protectora.
- Para limpiarlo,solo necesita un paño húmedo. Puede reaplicarlo sin necesidad de remover la capa anterior.

PRESENTACIÓN

- 1 Litro
- Galon



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Manténgase bien tapado.
-Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.